

Samsung ssd 860 evo 1TB

Code d'article: ITSG860EVO1TB



Samsung 860 EVO. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1000 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 550 Mo/s, Vitesse d'écriture: 520 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: PC/ordinateur portable

€ 139,99

Caractéristiques

Capacité du Solid State Drive (SSD):	1000 Go
Interface du Solid State Drive (SSD):	Série ATA III
Vitesse de lecture:	550 Mo/s
Vitesse d'écriture:	520 Mo/s
composant pour:	PC/ordinateur portable
Type de mémoire:	MLC
Type Flash NAND:	MLC (Multi Level Cell)
Type de contrôleur:	Samsung MJX
Taux de transfert des données:	6 Gbit/s
Algorithme de sécurité soutenu:	256-bit AES
Le chiffrement matériel:	Oui
Support S.M.A.R.T.:	Oui
Support TRIM:	Oui
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif):	Oui
Temps moyen entre pannes:	1500000 h
Facteur de forme SSD:	2.5
Capacité du Solid State Drive (SSD):	1000 Go
Interface:	Série ATA III
Type de mémoire:	MLC

Type Flash NAND:	MLC (Multi Level Cell)
composant pour:	PC/ordinateur portable
Le chiffrement matériel:	Oui
Algorithme de sécurité soutenu:	256-bit AES
Taux de transfert des données:	6 Gbit/s
Vitesse de lecture:	550 Mo/s
Vitesse d'écriture:	520 Mo/s
Type de contrôleur:	Samsung MJX
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif):	Oui
Support S.M.A.R.T.:	Oui
Support TRIM:	Oui
Temps moyen entre pannes:	1500000 h
Code du système harmonisé:	84717070
Facteur de forme SSD:	2.5
Couleur du produit:	Noir
Consommation électrique (Lecture):	3 W
Consommation électrique (Ecriture):	3 W
Consommation (max):	4 W
Température d'opération:	0 - 70 °C
Température hors fonctionnement:	-45 - 85 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	5 - 95 %
Taux d'humidité relative (stockage):	5 - 95 %
Vibrations hors fonctionnement:	20 G
Choc durant le fonctionnement:	1500 G
Choc hors fonctionnement:	1500 G
Guide de démarrage rapide:	Oui
Largeur:	100 mm
Profondeur:	6.8 mm

Hauteur:	69.85 mm
Poids:	51 g
Type d'emballage:	Boîte
Guide de démarrage rapide:	Oui
Type d'emballage:	Boîte
Interface:	Série ATA III
Date de lancement:	12/21/2017
Température d'opération:	0 - 70 °C
Température hors fonctionnement:	-45 - 85 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	5 - 95 %
Taux d'humidité relative (stockage):	5 - 95 %
Choc durant le fonctionnement:	1500 G
Choc hors fonctionnement:	1500 G
Vibrations hors fonctionnement:	20 G
Code du système harmonisé:	84717070
Couleur du produit:	Noir
Date de lancement:	12/21/2017